



Opaski kablowe

Cechy

- Samogasnące
- Odporne na oleje, sole, alkalia
- Materiał: PA66
- Temperatura pracy: -40°C do +85°C
- Temperatura przy montażu: -10°C do +60°C

Korzyści

- Wysokiej jakości opaski charakteryzują się zwiększoną odpornością, gwarantującą wysoką trwałość

Indeks	Rozmiar, mm	Śr. wiązki, mm	Obciążalność, kg	EAN
OK-100X30-N1	100x3	2-22	8	5901780730017
OK-120X30-N1	120x3	2-30	8	5901780730031
OK-140X30-N1	140x3	2-33	8	5901780730048
OK-160X30-N1	160x3	2-40	8	5901780730055
OK-200X30-N1	200x3	3-50	8	5901780730079
OK-140X40-N1	140x4	3-33	18	5901780730093
OK-150X40-N1	150x4	3-35	18	5901780730116
OK-200X40-N1	200x4	3-50	18	5901780730123
OK-300X40-N1	300x4	3-80	18	5901780730147
OK-370X40-N1	370x4	3-102	18	5901780730161
OK-200X50-N1	200x5	3-50	22	5901780730178
OK-250X50-N1	250x5	3-65	22	5901780730192
OK-300X50-N1	300x5	3-82	22	5901780730215
OK-380X50-N1	380x5	3-102	22	5901780730239
OK-430X50-N1	430x5	3-110	22	5901780730253
OK-300X80-N1	300x8	4-82	55	5901780730277
OK-370X80-N1	370x8	4-98	55	5901780730291
OK-450X90-N1	450x9	4-118	80	5901780730314
OK-530X90-N1	530x9	8-155	80	5901780730321

* kolor biały

Indeks	Rozmiar, mm	Śr. wiązki, mm	Obciążalność, kg	EAN
OK-100X30-C1	100x3	2-22	8	5901780730024
OK-160X30-C1	160x3	2-40	8	5901780730062
OK-200X30-C1	200x3	3-50	8	5901780730086
OK-140X40-C1	140x3	3-33	18	5901780730109
OK-200X40-C1	200x4	3-50	18	5901780730130
OK-300X40-C1	300x4	3-80	18	5901780730154
OK-200X50-C1	200x5	3-50	22	5901780730185
OK-250X50-C1	250x5	3-65	22	5901780730208
OK-300X50-C1	300x5	3-82	22	5901780730222
OK-380X50-C1	380x5	3-102	22	5901780730246
OK-430X50-C1	430x5	3-110	22	5901780730260
OK-300X80-C1	300x8	3-82	55	5901780730284
OK-370X80-C1	370x8	3-98	55	5901780730307
OK-530X90-C1	530x9	3-155	80	5901780730338



Pakowanie

1/100 za wyjątkiem:
 OK-450X90-N1 - 1/25
 OK-530X90-N1 - 1/25
 OK-530X90-C1 - 1/25